


EB-X49



FICHA TÉCNICA



Combina la versatilidad de poderse colocar prácticamente en cualquier lugar con una excelente luminosidad y nitidez, además de un elevado rendimiento con bajo mantenimiento.

Las presentaciones se realizan sin esfuerzo con el elegante EB-X49, que proyecta imágenes nítidas y ofrece un rendimiento excelente en un dispositivo muy versátil. La larga vida útil de la lámpara y la fiable durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad y un mantenimiento mínimo.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño. Disfruta de presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, así como de una proyección de alta calidad de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla de hasta 300 pulgadas. La emisión de luz de 3.600 lúmenes se combina con una alta relación de contraste de 16 000:1 para ofrecer un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas.

Años de reuniones sin interrupción
Con una vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo Eco.

Flexibilidad de instalación y colocación
La corrección Keystone vertical automática y horizontal manual proporciona mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en la habitación sin distorsionar la imagen. El amplio zoom óptico, además, amplía todavía más las opciones de instalación.

Red e inalámbrico (opcional)
La conectividad de red (mediante RJ45) y la conectividad inalámbrica opcional permiten integrar el EB-X49 en la red de la empresa o para una eventual actualización para el acceso desde dispositivos inalámbricos.

Sonido de alta calidad
Este proyector dispone de un altavoz de 5W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes luminosas de gran calidad**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y color
- **Portátiles**
Lo bastante pequeño y ligero como para poder llevarlo de una sala a otra y usarlo
- **Gran variedad de opciones de conectividad**
Habilitado para integrarse en redes y compatible con conectividad inalámbrica
- **Bajo coste total de propiedad**
Vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo ecológico
- **Control versátil y flexible**
Proyección desde diversas fuentes con HDMI y conectividad inalámbrica opcional

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,55 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.600 Lumen- 2.400 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.600 Lumen In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	XGA
Native Contrast	16.000 : 1
Lámpara	UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 300 pulgadas
Lente de proyección número F	1,49 - 1,72
Distancia focal	16,9 mm - 20,28 mm
Desplazamiento	8 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	2 en 1: Imagen/Sonido
Interfaces	USB 2.0, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica a/n (5GHz) (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Salida de audio RCA, USB 2.0-A
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Corrección Keystone vertical y horizontal, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, función dividir pantalla, Aplicación iProjection, iProjection establecida mediante NFC, iProjection configurado mediante código QR
Características	
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro

GENERAL

Power consumption	286 vatio (Normal On-Mode), 180 vatio (Eco On-Mode), 327 vatio (Normal Peak-mode), 225 vatio (Eco Peak-Mode), 0,3 vatio (Energy saving standby)
Dimensiones del producto	302 x 249 x 87 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,7 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Software incluido	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Altavoces	5 vatio
Colocación	Montaje en techo, Escritorio
Color	Bianco

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H982040
Código de barras	8715946680750
País de origen	Filipinas

EB-X49

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Mando a distancia incl. pilas
- Warranty card
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Filtro de Aire- ELPAPF32
V13H134A32
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040