



La **serie Protekt** en formato **Rack 19"** incorpora tecnología interactiva senoidal Pura Monofásica en un formato estandarizado con una altura de 2U.

Una solución completa para usuario que buscan la máxima protección y la parametrización avanzada entiempos a través del display y del software de gestión incorporado.

## Ficha Técnica

Referencia	PH 7512	PH 7521	PH 7530
Potencia	1260 VA / 720 W	2160 VA / 1400 W	3060 VA / 1800 W
<b>Entrada</b>			
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Rango de Voltaje	165 - 290 Vac		
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)		
<b>Salida</b>			
Voltaje Nominal (Bat.)	220 - 240 Vac		
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz $\pm$ 1%		
Forma de onda (Bat.)	Senoidal pura		
Tiempo de transferencia	4 ms		
Protección de sobrecarga	Disyuntor o protección interna fusible		
<b>Batería</b>			
Cantidad / Tipo / N°	2x 12V / 7 Ah	2x 12V / 9 Ah	4x 12V / 9Ah
Tiempo de carga (90%)	4 h	4 h	4 h
<b>Indicadores</b>			
Display	Corriente de entrada / Salida		
Alarmas	Batería encendida / Batería baja / Sobrecarga / Fallo		
<b>Características</b>			
Dimensiones (WxDxH)	438 x 88 x 400 (2U)	438 x 88 x 400 (2U)	438 x 88 x 400 (2U)
Peso (Kg)	14.2	16.5	22
Humedad de funcionamiento	0 - 90 % sin condensación		
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C		
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.</i>			