



Q3X

Prestazioni all'avanguardia e design

Q3X è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all'avanguardia e design. La testina termica garantisce un'eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi. La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità e risponde anche alle più sofisticate esigenze operative. Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all'elevato contenuto tecnologico. Stampa su carta termica di larghezza 80mm, con uscita dello scontrino frontale. Interfaccia seriale+USB. Disponibile interfaccia Bluetooth e Wi-Fi.

SCHEDA TECNICA

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Interfacce	RS232+USB	RS232+USB+WI-FI	Ethernet	RS232+USB+Bluetooth
Metodo di stampa	Stampa termica			
Numero di dot	8 dots / mm			
Risoluzione	203dpi			
Velocità di stampa (mm/sec)	140			
Taglierina	Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio parziale			
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)			
Numero colonne	32 42 56			
Dimensione caratteri	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale			
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417		UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
Larghezza di stampa	72 mm			
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto			
Direzione di stampa	Diritto 90°, 180°, 270°			
Larghezza carta	80mm			
Grammatura carta	da 55 gr/m ² a 60 gr/m ²			
Spessore carta	63 μ m			
Dimensioni rotolo	max diam. 80mm			
Sensori	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore di tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta		Temperatura testina Presenza carta Rilevatore di tacca nera di allineamento Coperchio aperto	
Emulazione	CUSTOM / POS			
Buffer dati	20 KB			
Memoria flash	4 MB (+1 MB interno al micro)		512 Kb	
Memoria RAM	2 MB			
Memoria grafica	1 logo (576x910 dots)			
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX		Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX	
Tool software	PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API			
Alimentazione	24 Vdc \pm 10% (Alimentatore Esterno)			
Assorbimento medio	1 A (12,5% dot accessi)			
Funzione DKD	1 Cassetto			
MTBF	360.000 ore (Scheda elettronica)			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Sicurezza			EN60950 +A1+A2+A3+A4	
Marchi			CE, RoHS Compliant	
Dimensioni			150 mm (L) × 140 mm (P) × 117 mm (A)	
Peso			0,9 Kg	

MODELLI



911FF010100K33
STAMPANTE Q3X BTH IAP2 USB
RS232



911FF010100333
STAMPANTE Q3X USB RS232



911FF010200B33
STAMPANTE Q3X WIFI USB RS232



911FF010100533
STAMPANTE Q3X ETH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2024