

FICHA TÉCNICA

LUZ DE EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZABLE Ref. 193-0001

INCLUYE FUNCIÓN
GEOLOCALIZABLE
ACTIVADA PARA
POSTERIORMENTE
AMPLIABLES

15
años
SIN COSTE

HOMOLOGADO POR



IDIADA
2025060543G1



BALIZA V16
GEOLOCALIZADA



VISIBILIDAD
1KM A 360 °



VIENTO
HASTA 180PA



SUJECCIÓN
SISTEMA
MAGNÉTICO



ENERGÍA
PILAS
INCLUIDAS



AGUA
RESISTENCIA
IP54



Info

Luz de emergencia V16 geolocalizada. Datos incluidos hasta 01/2040. Conected by Vodafone. Conexión LoT. Base magnética. Impermeable IP54. Visión total 360° hasta 1km. Incluye pilas (pila alcalina 9V 6LR61) .

Embalaje:



1 PC



60 PCS

Visibilidad: 360° horizontal y +/- 8° vertical
Funcionamiento: Pila alcalina 9V 6LR61 incluida
Luminosidad: 65 candelas
Frecuencia de destello: 0,844 Hz
Temperatura de trabajo: -10°C A +50°C
Autonomía luz emergencia: 2 horas
Grado de protección: IP54
Sujeción: Base magnética
Dimensiones: 80x55 mm