

Canon imageFORMULA DR-C340

Especificaciones

Especificaciones en detalle

Especificaciones del producto

- Tipo
Escáner con alimentación de hojas a doble cara de sobremesa
- Unidad de sensor de escaneado
CIS
- Resolución óptica
600 ppp
- Fuente de luz
LED RGB
- Lado de lectura
Anverso/reverso/a doble cara
- Interfaces compatibles
USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (tipo de conector: Type-C™)¹
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Bandeja cerrada: 283 x 223 x 218 mm
- Peso
3,2 kg
- Requisitos eléctricos
CA 220-240 V (50/60 Hz)
- Consumo eléctrico
Escaneado: 15,6 W o menos
Modo de suspensión: 0,6 W
Apagado: 0,1 W o menos
- Entorno operativo
De 10 a 32,5 °C, humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
- Homologaciones medioambientales
Producto: EPEAT Gold², Energy STAR³, RoHS
Fabricante: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, certificado ESG (SGS)

Especificaciones de escaneado

- Blanco y negro
40 ppm/80 ipm (200 ppp/300 ppp)
- Color
40 ppm/80 ipm (200 ppp/300 ppp)
- Resolución de salida
100/ 150/ 200/ 240/ 300/ 400/ 600/ 1200 ppp
- Modo salida
Color/escala de grises/blanco y negro
- Volumen diario sugerido
de 4500 a 7000 escaneos/día

Especificaciones de documentos

- Anchura
50 - 216 mm
- Longitud
54 - 356 mm
- Grosor
27 g/m² - 413 g/m² (0,04 - 0,49 mm)
- Modo de documentos largos
Hasta 6096 mm
- Escaneo de tarjetas de visita
Ancho: 50 - 55 mm/Longitud: 85 - 91 mm/Grosor: 128 - 255 g/m² (0,15 - 0,3 mm)
- Escaneo de tarjetas de plástico
Ancho: 86 mm / Largo: 54 mm / Grosor: 1,4 mm o menos
(Escaneo de tarjetas con relieve admitido)
- Escaneo de pasaportes
Grosor de hasta 6,0 mm (con hoja de soporte)/4,0 mm (sin hoja de soporte)
- Separación de papel
Método de rodillo de retardo
- Capacidad del alimentador
100 hojas (A4)

Funciones especiales

- Funciones especiales
Detección de alimentación doble por ultrasonido, detección automática del color, omisión de página en blanco, detección automática del tamaño de página, configuración automática de resolución, orientación del texto, reconocimiento, reconocimiento de códigos de barras/2D, reconocimiento OCR, separación por lotes, umbral activo, mejora de texto (I/II), corrección de alimentación desviada, liberación de alimentación doble, escaneo previo, corrección del color tridimensional, prevención del traspaso de imágenes del dorso/eliminación del fondo, suavizado de fondo, énfasis de caracteres, eliminación/mejora del color (RGB), función MultiStream, configuración de gamma ajustable, reducción de muaré, modo folio, ajuste de la relación de reducción, contraste en blanco y negro, imagen invertida, sistema de recuperación rápida.

Software incluido

- Windows
Driver ISIS, TWAIN y WIA/CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA Driver Setting Tool/DR-Management Tool (solo mediante descarga)

Otras opciones

- Consumibles
Kit de rodillos de repuesto para C350/C340
- Opciones
Unidad de escáner plano 102 (A4)
Hoja de soporte A4
Hoja de soporte para pasaportes

Todos los datos se basan en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

1. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

2. EPEAT GOLD es una certificación de EE. UU.
3. ENERGY STAR no es aplicable en Europa