# Carro de Carga para 22 Laptop

Carro de carda robusto con capacidad para cargar hasta 22 portátiles, tablets, móviles u otros dispositivos electrónicos.

Limita la corriente de entrada para evitar picos y proteger el sistema eléctrico con ICP incluido. (Diferencial opcional).

Protege contra arcos eléctricos peligrosos y corrientes al contacto directo mediante continuidad a tierra.

Con ruedas de goma de alta capacidad de carga, 2 de ellas con frenos, incluye un asa  para facilitar el transporte y estabilidad en el desplazamiento.

Estanterías metálicas internas numeradas para organizar los dispositivos.

Puertas frontal, posterior y laterales metálicas perforadas, que mantienen la temperatura estable en el interior. (Doble puerta frontal opcional).

Cerraduras anti-vandálicas con anclaje superior e inferior en todas las puertas y perno para candado para una mayor seguridad.

Posibilidad de anclaje a pared (con accesorio opcional).

22 uds. | Protección | Robusto | RAL 9004 | IP20 | 100 kg

## Imágenes

936 821 552 – 917 525 872
pepegreen@pepegreen.com



24/11 v02

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Nombres y marcas registradas pertenecen a sus propietarios.

# Carro de Carga para 22 Laptop

## Descripción Técnica

- **Capacidad de carga:** Permite cargar tabletas y ordenadores portátiles de forma simultánea.
- **Distribución interior:** Compartimentos con separadores para almacenar hasta 22 laptops de hasta 17″ en posición vertical u horizontal, distribuidas en dos bandejas numeradas y etiquetadas.
- **Seguridad:** Cierre mediante cerraduras anti-vandálicas con anclaje superior e inferior en todas las puertas, sistema anti-palanca y juego de llaves “maestras”.
- **Gestión de cables:** El panel trasero incluye recortes de goma para guiar fácilmente los cables desde la parte trasera hacia los dispositivos. Además, cuenta con un compartimento lateral con cerradura para los alimentadores y una bandeja inferior para organizar los cables.
- **Movilidad:** 4 ruedas robustas con banda de rodadura de goma garantizan un desplazamiento seguro en suelos irregulares. Dos de las ruedas con freno para anclaje.
- **Ventilación:** Ranuras alrededor del armario para disipar el calor. Opcionalmente, se puede añadir ventilación forzada con control por termostato.
- **Diseño:** Construcción robusta en acero, sin aristas, con cantos redondeados para mayor seguridad y conformidad con las normativas europeas, marcado CE.
- **Puertas perforadas:** Permite visualizar los indicadores luminosos de los cargadores interna y externamente para conocer el estado de carga.
- **Conexión eléctrica:** Acceso externo al cable de conexión Shukko macho recto de 2 metros y al interruptor luminoso de corte total del suministro que permite apagar la unidad completamente sin necesidad de abrir.

**Opciones disponibles:**

- Ventilación forzada controlada por termostato.
- Accesorio para anclaje a pared.
- Programador digital independiente con posibilidad de carga manual sin anular programación.
- Protección ICP+Diferencial adicional.

| | |
|---|---|
| Capacidad | 22 Dispositivos |
| Tamaño de los dispositivos | Hasta 17 pulgadas |
| Dimensiones de las ranuras para dispositivos | 381×340×319 mm |
| Especificaciones de potencia | Voltaje de entrada: 110-240VAC, 12-16A, 50/60 Hz<br>Voltaje de salida: 230VAC, 16A, 50 Hz<br>O: 5V / 2,4A |
| Seguridad | Puertas delantera y trasera con cerradura con llave. |
| Ruedas de goma de alta capacidad. | Cuatro 2,5”/4”/5”ruedas giratorias silenciosas (dos con freno). |
| Gestión de dispositivos y cables. | Divisores de dispositivos flexibles con canales de cable. |
| Capacidad de peso (parte superior del carrito) | 100 kg |
| Sistema de refrigeración | Ranuras de ventilación y ventiladores opcionales |
| Seguridad / cumplimiento | UL, CE y ROHS |
| Medio ambiente * | En funcionamiento: -10°C-40°C, Humedad: 20%-80% HR<br>Almacenamiento: -40°C-60°C, Humedad: 20%-90% HR |
| Protección de los niños | Si |
| Protección contra sobretensiones | Si |
| Protección contra sobrecarga | Si |
| Indicador LED | Si |

| Referencia | EAN | Dimensiones (anxfoxal) | Tipo |
|---|---|---|---|
| RAP-03022-DST | 8436539912095 | 65 x 58 x 68/80 cm (sin/con ruedas) | Desmontado |


Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Nombres y marcas registradas pertenecen a sus propietarios.