Epson LQ-780

FICHA TÉCNICA





No hay ninguna descripción para este producto. Para más información, por contacta con tu comercial Epson.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta frontal, Papel continuo trasera, salida papel frontal

Formatos de papel Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Papel en rollo,

Sobres, Cartulina
Grosor papel continuo 0,12 mm - 0,49 mm
Grosor del papel Multi Part 0,12 mm - 0,49 mm
Grosor del papel Single Sheet 0,065 mm - 0,15 mm

TECNOLOGÍA

Número de agujas 24 agujas Número de columnas 106 columnas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 487 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 366 caracteres/s, LQ: 10

ipc: 121 caracteres/s

Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, Interleaved 2

of 5, Matriz 2 de 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Copias carbón 6 más un original

Tablas de caracteres PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Cursiva

Juegos de caracteres 15
Características de impresión, 8
fuentes de código de barras
Características de impresión, 11
fuentes de mapa de bits
Características de impresión, 4

fuentes escalables

Resolución de impresión 360 x 180 ppp

CONECTIVIDAD

Interfaces USB, Paralelo

GENERAL

Consumo de energía 46 vatio, 8,3 vatio (Standby) Voltaje de suministro AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto 480 x 301 x 211 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 6,7 kg

Temperatura Operación 5°C - 35°C
Tiempo entre fallos 20.000 Horas

Duración útil cabezal de 400 Millones de impactos/aguja

impresión

Presión acústica Operación: 59 dB (A)

Fuentes Fuente mapa de bits EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Draft

(10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Fuente mapa de bits EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proporcional), Fuente escalable EPSON Roman, Fuente escalable EPSON Roman T, Fuente escalable EPSON Sans Serif, Fuente escalable

EPSON Sans Serif H
Humedad del aire Operación 10% - 80%
Nivel de ruido Operation (Roll): 59 dB (A)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ81401
Código de barras	8715946696577
País de origen	Indonesia

Epson LQ-780

INCLUYE

- Adaptador CA
- Cinta entintada
- Manual en CD



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)