



IMPRESORA TÉRMICA

P80 WIFI (USB+COM+WIFI)



Model: P80 WIFI

Impresora térmica P80 WIFI

Nuestra nueva impresora preparada para todos los terrenos tiene la última tecnología en impresión térmica. Funcional, adaptable a cualquier entorno. Gran velocidad de impresión (250mm/s) que va a satisfacer las necesidades de todos los clientes. Satisfacción garantizada con la nueva P80 WIFI

Características

- 250mm/s alta velocidad de impresión, fácil mantenimiento
- Silenciosa, impresión de imágenes a alta velocidad
- Fácil carga de papel, con auto-cortador con opción parcial o entero
- Aviso de fin de papel
- Aviso de error
- Instalación flexible (Opcional soporte de pared)
- Emulación ESC/POS
- Funciona con Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Linux / iOS / Android
- Interface USB + RS-232 + WIFI
- Opción de configuración USB como COM virtual
- Soporta driver OPOS



ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------------|--|
| Modelo | P80 WIFI |
| Método de impresión | Térmico |
| Velocidad de impresión | 250mm/s |
| Resolución | 8 dots/mm, 576 dots/línea |
| Carácteres | ANK, GB18030 (Chino) |
| Fuente de impresión | ANK: 12 x 24,9 x 17, Chino: 24 x 24 |
| Caracteres por línea | 48-Fuente A / 64-Fuente B |
| Tipo de papel | Papel térmico |
| Tamaño del papel | 79.5±0.5mm |
| Diámetro del rollo de papel | Max: 80.0mm |
| Diámetro interno del rollo | 13mm (mínimo) |
| Grosor del papel | 0.06 a 0.07mm |
| Método de carga del papel | Carga (Drop-in) |
| MCBF | 60 millones de líneas |
| Vida del cortador | 1.000.000 cortes |
| Vida del cabezal | 100 km |
| Códigos de barras | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 |
| Emulación | ESC/POS |
| Driver | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linux / SDK Android / SDK iOS |
| Grosor del papel | 0.06 a 0.07mm |
| Sensor | Proximidad de fin de papel y Fin de papel |
| Puerto de cajón portamoedas | 1 puerto RJ-11 |
| Interface | USB + RS-232 + WIFI |
| Fuente de alimentación | Ac100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2.5A |
| Peso neto | 1.3kg |
| Peso bruto | 2.8kg |
| Dimensiones (Impresora) | 145 x 195 x 148 mm |
| Complementos | Cables de conexión USB y RS-232 |
| Complementos opcionales | Protector anti líquidos, soporte de pared |

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso



Tapa antilíquidos



Soporte mural