



La serie de SAIs Online profesional de Talius ofrece la máxima protección ante subidas de tensión y apagones.

La tecnología de doble conversión protege de prácticamente cualquier problema en el suministro de energía, ofreciendo un nivel de seguridad extremo, evitando perdidas de datos vitales para su empresa.

Indicado para proteger cargas críticas en conjuntos de servidores, sistemas de telecomunicaciones, vídeo vigilancia y instalaciones industriales.



Fiabilidad Tecnología Online doble conversión



ProtecciónBatería Japonesa de alto rendimiento

CONTENIDO DE LA CAJA:

- SAI POW-ON6000VA.
- CD de Software.
- Manual de usuario, cable USB, cable RS232.



REDUNDANCIA	REDUNDANCIA PARALELA
OTENCIA NOMINAL	4800W
	ENTRADAS
CONEXIONES	Cable dual monofásico + tierra
OLTAJE	220V: 176-276Vac
ACTOR DE POTENCIA	0.8
FRECUENCIA	46 ~ 54Hz (AC)
	SALIDAS
OLTAJE	220V: 220 ± 2% Vac
FRECUENCIA	50 ~ 60Hz Detección automática (AC)
	220V: 50 ± 0.2Hz (CC)
ACTOR DE CRESTA	3:1
NDA	Onda sinusoidal
	BATERÍA
DE BATERÍAS/CAPACIDAD	12V/7.5AH - 16 unidades
APACIDAD DE SOBRECARGA	105% - 130% durante 10 min., 130% 1 minuto
	ENTORNO
ONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura 0°C-40°C, humedad 20%-90%
	MEDIDAS
DIMENSIONES	500x248x616mm
PESO	57 Kg
	GESTIÓN
INTERFAZ	RS232, Tarjeta SNMP
	PROTECCIONES
	Auto armado
	Carga automática (carga OFFLINE)
	Protección contra bajo voltaje de batería
	Protección contra sobrecarga y cortocircuito